

ביטולסטיק 75/25 הינו ביטומן מופח וגמיש בדרגת קשיות בינונית. החומר אינו מכיל חומרים מינרליים ומשמש כחומר אוטם בבניה.

ביטולסטיק 75/25 משמש לאיטום גגות, יסודות ומבנים תת-קרקעיים (כגון מרתפים ומקלטים), להדבקת לבד ביטומני, נייר זפת, רקמת זכוכית וכו' ולייצור מסטיק אספלט לפי ת"י 68.

משקל סגולי ב-25°C	1.01-1.06 גר"/מ"ל
נקודת התרככות (כדור וטבעת R&B)	70-80°C
חדירות ב-25°C	20-30 עשירות המ"מ
רקיעות ב-25°C	4 ס"מ מיני
פחת בחימום (לפי ASTM D6)	0.2% מקסי (משקלי)
מסיסות בתלת-כלורו-אתילן	99% מיני
נקודת הבזקה	200°C מיני
תכולת אפר	0.5% מקסי

לפני השימוש יש לנקות היטב את השטח מחומרים זרים, מחומרים שומניים ומחלודה. יש לצפות את השטח תחילה בשכבה אחת של **פריימר 101**. לאחר ייבוש מלא של שכבת היסוד יש לצפות את השטח עם **ביטולסטיק 75/25**. יש לחמם את הביטומן בזחירות עד לטמפרטורה של 175-200°C. בטמפרטורות אלו החומר נוזלי וניתן להשתמש בו ע"י מריחה במברשת.

1.2-1.5 ק"ג למ"ר לכל שכבה. יש לצפות את השטח בשתי שכבות, כאשר בין השכבות מומלץ להשתמש ברשת זכוכית.

חבית 170 ק"ג, פח 15 ק"ג, קרטון 14 ק"ג

- לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תוויות המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת **ביטום** בע"מ.
- יש לפעול על פי הנחיות משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגהות לטיפול בביטומן חם.
- לא למאכל.
- השתמש בזמן העבודה בציוד מגן אישי (ביגוד מגן מלא, נעליים מתאימות, כפפות, מגן פנים).
- השתמש בכלי עבודה תקינים, באיכות טובה ומתאימה למטרתם.
- אין לחמם את המוצר במרחק קטן מ-6 מטרים מחומרים דליקים.
- במצב מחומם החומר עלול לשחרר אדים רעילים ודליקים המתלקחים ע"י חום, ניצוץ או להבה, העלולים להידלק לאחר. סכנת פיצוץ.
- חומר חם גורם לכוויות חמורות.
- מגע חומר חם עם מים גורם לגלישה.
- אין למלא את המיכל עד שפתו העליונה למניעת גלישה.
- שימוש וחימום החומר במקום מאוורר היטב.

מטעמי בטיחות החימום יתבצע תחילה בדופן החבית, עד יצירה "ארובה" של חומר חם ונוזלי שתגיע עד פני החבית ורק לאחר מכן תחומם תחתית החבית עד המסה מלאה של הביטומן. זאת כדי למנוע את התנפחות תחתית החבית והתבקעותה.

ההנחיות המופיעות על גבי המוצר נסמכות על ידע וניסיון שנצברו לאורך שנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההנחיות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים. הנחיות אלה הינן בגדר המלצות בלבד ואינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחות אותך.

ביטום בע"מ